
HIAB


Característica	U.M.	Moffett TMFL M8
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	3.500
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	3.040
Carga máxima de tombamento	kg	Não informado
Carga na altura máxima	kg	3.500
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	2.460
Velocidade de descida	m/min	18
Velocidade de elevação	m/min	12
Velocidade máxima de translação	km/h	11
Motor		
Marca/modelo		Kubota
Potência	HP/rpm	50/3.000
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Diesel
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidrost/powershift)		Hidráulica
Tração (4x2 / 4x4)		3x3
Pesos e dimensões		
Altura livre sobre o solo	mm	220
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	1.475 x 2.460 x 2.520 mm
Peso total com garfo	kg	3.130
Dados gerais		
Código Finame		Não aplicável
País de origem		Irlanda
Pneus (tipo)		705 x 250
Preço de Referência	R$	Não informado
Segmentos de torre		2
Sistema de freio (tipo)		Hidrostático

HIAB

Moffett TMFL M8







A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3.040	2.520	2.995	1.870	1.475	3.955	2.435	1.225	1.470	2.460