

Característica	U.M.	LR 1750
Carac.Principal		
Capacidade máxima de içamento	t	750
Lança		
Características do cabo da lança		Não informado
Comprimento - pé e ponta	m	21
Comprimento máximo	m	140
Quantidade de segmentos		Não informado
Jib		
Comprimento total	m	105
Comprimentos de montagem	m	Não informado
Miniponta (s/n)		Sim
Possibilidade de angulação do Jib (s/n)		Sim
Quantidade de seções		Não informado
Tipo (caixa, treliça)		Treliça
Guincho principal		
Capacidade com cabo simples	kg	16.316
Capacidade do guincho principal	kg	750.000
Características do cabo		Não informado
Comprimento total de cabo	m	1.250
Sistema de queda livre (s/n)		Não
Velocidade de descida da carga	m/s	Não informado
Velocidade de elevação com cabo simples	m/s	Não informado
Velocidade de elevação da carga	m/s	Não informado
Guincho auxiliar		
Capacidade total do guincho auxiliar	kg	Não informado
Características do cabo		Não informado
Comprimento total do cabo	m	1.250
Velocidade de descida da carga	m/s	Não informado
Velocidade de elevação da carga	m/s	Não informado

LR 1750

Plusus 7 se hástere		
Dimensões básicas		
Altura	m	5,76
Comprimento total sem lança	m	Não informado
Largura	m	10,3
Peso do contrapeso	kg	Não informado
Peso em ordem de marcha com pé e ponta	kg	Não informado
Peso para transporte (sem lança e contrapeso)	kg	Não informado
Motor		
Marca e modelo		Liebherr D9508 A7
Potência máxima/ rotação (indicar norma)	HP	544
Torque máximo/ rotação (indicar norma)	Nm/rp	2.546
Transmissão		
Rampa máxima	%	Não informado
Tipo de acionamento das esteiras		Hidráulico
Velocidade máxima de translação	km/h	1,65
Esteira		
Área de contato	mm²	Não informado
Largura das sapatas	mm	1.500
Pressão sobre o solo	kg/cm	Não informado
Freio da elevação		
Tipo		Sob ação de molas liberado hidraulicamente
Sistemas de segurança (s/n)		
"Acionamento com dispositivo tipo ""homem morto"""		Sim
Limitador de descida (cabo no tambor)		Sim
Limitador de momento		Sim
Limitador de subida do moitão (anti two block)		Sim
Trava mecânica no giro		Sim
Informações Complementares		
Altura máxima de elevação	m	191
Ar condicionado (s/n)		Sim
Carga com a lança máxima	kg	Não informado
Código Finame		Não aplicável



LR 1750

Código NCM 8426 País de origem Alemanha R\$ Não informado Preço de Referência 7 Raio com a carga máxima m Raio máximo de trabalho 136 m Sistema de automontagem (s/n) Sim Sistema para inclinação da cabine (s/n) Sim Terceiro tambor (s/n) Sim



LR 1750



LR 1750