

VOLVO

Característica	U.M.	L350F
Carac.Principal		
Capacidade da caçamba	m³	6,4
Motor		
Modelo		Volvo D16E eletrônico
Norma de medição		Tier 3
Potência máxima	HP/rpm	540/1.800
Torque máximo	Nm/rpm	2.550/1.400
Carga estática de tombamento		
Posição articulada	kg	34.640
Posição reta	kg	38.920
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Padrão
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Padrão
Sistema de transmissão		Sistema telematic Volvo Care Track
Sistema de transmissão de dados		Padrão
Pneus		
Dianteiros		1.881
Traseiros		1.881
Sistema Hidráulico		
Pressão máxima	bar	250
Tipo e características		Bomba de pistão com vazão variável
Vazão máxima	l/min	694
Informações Complementares		
Altura do pino da caçamba na posição de elevação máxima	mm	5.340
Altura livre do solo	mm	550
Altura máxima de descarga	mm	3.500
Altura total	mm	7.430
Articulação do chassi	Graus	37
Braço de levantamento		Tipo Z bar

Cabine		Fechado com condicionador de ar automático (Digital)
Código Finame		Não aplicável
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	11.430 x 3.630 x 4.180
Força de desagregação	kN	392,6
Freios		Freio de serviço e de estacionamento são de multi-disco encapsulado e banhado a óleo
Marchas		4 marchas para frente e atrás, possui sistema Lock Up
País de origem		Suécia
Peso Operacional	kg	50.280
Preço de Referência	R\$	Não informado
Profundidade de escavação	mm	120
Raio de giro	mm	8.240
Velocidades máximas em cada marcha	km/h	1ª 7,5 ; 2ª 13,2; 3ª 22,9 e 4ª 38,2

