JEKKO

Característica	U.M.	ORMET JEKKO SPX527CDH
Carac.Principal		
Capacidade máxima de içamento	t	2,7
Lança telescópica		
Comprimento total	m	12,1
Comprimento totalmente recolhida	m	3,4
Quantidade de segmentos		4
Seção transversal		Não informado
Jib		
Comprimento total	m	2,1
Comprimentos de montagem	m	4,1
Quantidade de seções		2
Tipo (caixa, treliça)		Treliça
Guincho principal		
Capacidade com cabo simples	kg	900
Capacidade do guincho principal	kg	2.700
Características do cabo		8 mm
Comprimento total de cabo	m	60
Sistema de queda livre (s/n)		Não
Velocidade de descida da carga	m/s	0.5
Velocidade de elevação com cabo simples	m/s	0.5
Velocidade de elevação da carga	m/s	0.5
Guincho auxiliar		
Capacidade total do guincho auxiliar	kg	Não informado
Características do cabo		Não informado
Comprimento total do cabo	m	Não informado
Velocidade de descida da carga	m/s	Não informado
Velocidade de elevação da carga	m/s	Não informado
Dimensões básicas		
Altura	m	1,95


Comprimento total	m	4,22
Largura	m	1,1
Peso do contrapeso	kg	Não informado
Peso em ordem de marcha	kg	3.600
Peso para transporte (semcontrapeso)	kg	3.600
Motor		
Marca e modelo		Diesel ISUZU mod.3CB1 EPA TIER4 + AUX 4kW 400v-AC 3F
Potência máxima/ rotação (indicar norma)	HP	25
Torque máximo/ rotação (indicar norma)	Nm/rp	Não informado
Transmissão		
acionamento hidráulico + corrente		Sim
acionamento mecânico + corrente		Não
motor hidráulico		Sim
Rampa máxima	%	25
Tipo de acionamento das esteiras (marcar):		Sim
Velocidade máxima de translação	km/h	2
Esteira		
Área de contato	mm²	Não informado
Largura das sapatas	mm	Não informado
Pressão sobre o solo	kg/cm	0.53
Freio da elevação		
Tipo		Computador
Sistemas de segurança (s/n)		
"Acionamento com dispositivo tipo ""homem morto"""		Sim
Limitador de descida (cabo no tambor)		Sim
Limitador de momento		Sim
Limitador de subida do moitão		Sim
informações complementares		
Altura máxima de elevação	m	17,5
Ar condicionado (s/n)		Não
Carga com a lança totalmente estendida	kg	500


JEKKO


ORMET JEKKO SPX527CDH


Código Finame		Não aplicável
Código NCM		8426.49.90
País de origem		Itália
Preço de Referência	R$	Não informado
Raio com a carga máxima	m	2
Raio máximo de trabalho	m	10,5
Terceiro tambor (s/n)		Não informado
Trava mecânica no giro (S/N)		Não informado











	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
SPX527CDH	4.150	3.155	1.404	1.960	1.151	1.100	600	250	4.469	4.469