

# WORLD BRASIL

| Característica                                          | U.M.   | W156                |
|---------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| <b>Carac.Principal</b>                                  |        |                     |
| Capacidade da caçamba                                   | m³     | 3                   |
| <b>Motor</b>                                            |        |                     |
| Modelo                                                  |        | Cummins 6CTA8.3     |
| Norma de medição                                        |        | Não informado       |
| Potência máxima                                         | HP/rpm | 214/ 2.200          |
| Torque máximo                                           | Nm/rpm | 855                 |
| <b>Carga estática de tombamento</b>                     |        |                     |
| Posição articulada                                      | kg     | Não informado       |
| Posição reta                                            | kg     | Não informado       |
| <b>Eletrônica embarcada</b>                             |        |                     |
| Sistema de diagnose de falhas                           |        | Não informado       |
| Sistema de gerenciamento de operação/manutenção         |        | Não informado       |
| Sistema de transmissão                                  |        | Não informado       |
| Sistema de transmissão de dados                         |        | Não informado       |
| <b>Pneus</b>                                            |        |                     |
| Dianteiros                                              |        | 23.5-25-16PR        |
| Traseiros                                               |        | 23.5-25-16PR        |
| <b>Sistema Hidráulico</b>                               |        |                     |
| Pressão máxima                                          | bar    | 170                 |
| Tipo e características                                  |        | Bomba de engrenagem |
| Vazão máxima                                            | l/min  | 328                 |
| <b>Informações Complementares</b>                       |        |                     |
| Altura do pino da caçamba na posição de elevação máxima | mm     | Não informado       |
| Altura livre do solo                                    | mm     | Não informado       |
| Altura máxima de descarga                               | mm     | Não informado       |
| Altura total                                            | mm     | Não informado       |
| Articulação do chassi                                   | Graus  | Não informado       |
| Braço de levantamento                                   |        | Não informado       |

|                                    |      |                       |
|------------------------------------|------|-----------------------|
| Cabine                             |      | Não informado         |
| Código Finame                      |      | Não aplicável         |
| Dimensões (CxLxA) para transporte  | mm   | 8.075 x 2.980 x 3.500 |
| Força de desagregação              | kN   | Não informado         |
| Freios                             |      | Não informado         |
| Marchas                            |      | Não informado         |
| País de origem                     |      | China                 |
| Peso Operacional                   | kg   | 16.200                |
| Preço de Referência                | R\$  | Não informado         |
| Profundidade de escavação          | mm   | Não informado         |
| Raio de giro                       | mm   | Não informado         |
| Velocidades máximas em cada marcha | km/h | Não informado         |

