VOLVO

Característica	U.M.	EC750DL
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	73.024
Custo Horário	R$	0,00
Motor		
Modelo		Volvo D16E
Norma de medição		SAE J1995
Potência máxima	HP/rpm	534/1.800
Torque máximo	Nm/rpm	2.500/1.340
Custo Horário	R$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	11.460
Altura máxima de carregamento	mm	7.000
Altura máxima de corte	mm	10.940
Característica		Lança 6.6m ME; Braço 2,9m ME; ISO 6015
Força de escavação da caçamba	kN	389
Força de escavação do braço	kN	326
Profundidade máxima de escavação	mm	7.210
Custo Horário	R$	0,00
Caçamba (tipo uso geral)		
Capacidade coroada	m^3	4,40
Largura	mm	2.150
Custo Horário	R$	0,00
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	650
Pressão de contato no solo	kg/cm^2	1,08
Tração	kN	478
Custo Horário	R$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Sim

VOLVO

EC750DL

Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Sim
Sistema de transmissão de dados		Sim
Custo Horário	R$	0,00
Circuito piloto		
Características		Não Informado
Pressão máxima	bar	39
Tipo de bomba		De engrenagem
Vazão máxima	l/min	34,50
Custo Horário	R$	0,00
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	343
Tipo e características		Duas bombas de pistão axial com deslocamento variável
Vazão máxima	l/min	900
Custo Horário	R$	0,00
Informações Complementares		
Cabine		Fechada, com ar condicionado e opção de proteção FOPS.
Código Finame		Não Informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	12.200 x 4.290 x 4.855
País de origem		Coreia do Sul
Preço de Referência	R$	Não Informado
Torque de giro	kNm	274
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	4,60
Custo Horário	R$	0,00

VOLVO

EC750DL