MANITOU

Característica	U.M.	MBL-X 900
Carac.Principal		
Potência máxima	HP	91,25
Custo Horário	R$	0,00
Motor		
Modelo		Kirloskar 4R1040TA1 Turbo Charged Water Cooled BSIII
Norma de medição		Não Informado
Torque máximo	Nm/rpm	350/2200
Custo Horário	R$	0,00
Informações sobre a carregadeira		
Altura de descarga	mm	2.780
Altura total	mm	3.790
Força de desagregação na caçamba	kgf	5.229
Profundidade de escavação	mm	4.741
Custo Horário	R$	0,00
Dados da caçamba (tipo uso geral) - Carregadeira		
Capacidade coroada - Carregadeira	m³	1
Largura - Carregadeira	mm	2.235
Custo Horário	R$	0,00
Informações sobre a retroescavadeira		
Alcance máximo horizontal	mm	Não Informado
Altura máxima de corte	mm	Não Informado
Altura máxima de descarga	mm	3.871
Força de escavação da caçamba	kgf	5.810
Profundidade máxima de escavação	mm	4.741
Custo Horário	R$	0,00
Dados da caçamba (tipo uso geral)		
Capacidade coroada	m³	0,24
Largura	mm	892
Custo Horário	R$	0,00

MANITOU

MBL-X 900

Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Não Informado
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Não Informado
Sistema de transmissão de dados		Não Informado
Custo Horário	R$	0,00
Pneus		
Dianteiros		12.5 x 18 - 12 PR
Traseiros		16.9 x 28-12 PR
Custo Horário	R$	0,00
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	225
Tipo e características		Não Informado
Vazão máxima	l/min	142
Custo Horário	R$	0,00
Informações Complementares		
Cabine		Fechada com ar condicionado
Código Finame		Não Informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	7.730 x 2.330 x 3.790
Freios		Não Informado
Marchas		4
País de origem		Índia
Peso operacional	kg	7.730
Preço de Referência	R$	Não Informado
Raio de giro	mm	Não Informado
Sistema de transmissão		Carraro
Velocidade máxima em cada marcha	km/h	5.40 / 8.60 / 19.90 / 40
Custo Horário	R$	0,00

MANITOU

MBL-X 900