

# SULLAIR

Característica	U.M.	750Q
<b>Carac.Principal</b>		
Vazão livre efetiva	pcm	750
Custo Horário	R\$	0.00
<b>Motor</b>		
Modelo		"CATC-9ATAAC (T3)
Níveis de emissão		T3
Potência máxima no volante	HP/rpm	300
Rotação a plena carga	rpm	1.800
Custo Horário	R\$	0.00
<b>Compressor</b>		
Pressão máxima de trabalho	bar	8,6
Pressão normal de trabalho	bar	7
Tipo		Parafuso
Custo Horário	R\$	0.00
<b>Pesos</b>		
Peso operacional	kg	4.559
Peso para transporte	kg	4.178
Custo Horário	R\$	0.00
<b>Dimensões</b>		
Dimensões (CxLxA) para transporte, com barra de tração	mm	4.851 x 2.210 x 2.108
Custo Horário	R\$	0.00
<b>Pneus</b>		
Quantidade		4
Tipo e medidas		ST235/80R 16(E)
Custo Horário	R\$	0.00
<b>Eletrônica embarcada</b>		
Sistema de diagnose de falha		Standard
Sistema de gerenciamento operação/manutenção		Standard
Sistema de transmissão de dados		Standard

Custo Horário	R\$	0.00
---------------	-----	------

**Informações Complementares**

Código Finame		Não aplicável
País de origem		Estados Unidos
Preço de Referência (Preço base - ref.julho/2016)	R\$	Não informado
Custo Horário	R\$	0.00



	A	B	C
750Q	4.851	2.108	2.210