

MANITOU

Característica	U.M.	MT-X 732
Carac.Principal		
Altura máxima de elevação	mm	6.900
Dados operacionais		
Alcance máximo	mm	4.160
Alcance máximo horizontal com carga máxima	mm	1.750
Altura máxima com carga máxima	mm	6.500
Capacidade de carga	kg	3.200
Carga com alcance horizontal máximo	kg	1.250
Carga na altura máxima	kg	2.800
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	3.670
Velocidade máxima de translação	km/h	25
Motor		
Marca/modelo		Perkins 1104C-44
Potência	HP/rpm	95/1.400
Pesos e Dimensões		
Altura livre do solo	mm	440
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	4.770 x 2.260 x 2.300
Peso total com garfo porta-pallets	kg	7.250
Dados gerais		
Acessórios disponíveis		Garfos, Caçambas com dentes, Caçambas sem dentes, Blade de Concreto, Deslocamento lateral de garfos, Pinças, Cestos, Garras, Jib, Ganchos, Guinchos, Plataformas Negativas, Pinças para manipulação de pneus, Pinça bigbag
País de origem		França
Patolas		Não
Pneus		400/80 - 24 156 A8 TL
Preço de Referência	R\$	Não informado
Sistema de freio		Discos múltiplos em banho de óleo
Sistema de limitação de carga		Sim
Transmissão		Conversor de torque

