

METSO

Característica	U.M.	LOKOTRACK ST2.8
Carac.Principal		
Capacidade máxima de produção	t/h	400
Dados gerais		
Dimensões (CxLxA)	mm	14.100 x 3.000 x 3.560
Peso total	kg	33.000
Sistema de abatimento de pó		Opcional
Sistema de acionamento		Hidráulico
Alimentador		
Abertura entre trilhos	mm	0 - 0
Comprimento da grelha	mm	Não Informado
Potência dos motores	HP	Não Informado
Tamanho máximo de alimentação - Alimentador	mm	Não Informado
Volume da tremonha	m ³	Não Informado
Britador primário		
Abertura da boca de saída (min/máx)	mm	0 / 0
Diâmetro externo da polia - Britador primário	mm	Não Informado
Movimento do queixo	mm	Não Informado
Potência do motor - Britador primário	HP	Não Informado
Quantidade e tipo de correias		Não informado
Britador cônico		
Abertura de alimentação (méd/grosso)	mm	0 / 0
Abertura de saída (máx/min)	mm	0 / 0
Potência do motor - Britador cônico	HP	Não Informado
Tamanho máximo de alimentação	mm	Não Informado
Peneira vibratória		
Abertura da malha (máx/min)	mm	0 / 0
Amplitude máxima de vibração	mm	Não Informado
Diâmetro externo da polia	mm	Não Informado
Dimensões do deck (CxL)	mm	4.866 x 1.524

Frequência	Hz	Não Informado
Inclinação	Graus	17
Potência do motor - Peneira	HP	Não Informado
Processo		Escalpe
Quantidade / tipo de correias		Não informado
Quantidade de decks		Não informado

Sistema de locomoção

Área de contato sobre o solo	cm ²	Não Informado
Motor		CAT C4.4
Potência do motor	HP/rpm	100
Pressão sobre o solo	kg/cm ²	Não Informado

Informações Complementares

Codigo Finame		Não informado
País de origem		Não informado
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Tipo		Sobre esteira