

LIEBHERR

Característica	U.M.	R 954 C SME
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	60.000
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Liebherr D 936 L, eletrônico
Norma de medição		ISO 9249
Potência máxima	HP/rpm	326 / 1800
Torque máximo	Nm/rpm	1.510 / 1.100
Custo Horário	R\$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	10.800
Altura máxima de carregamento	mm	7.150
Altura máxima de corte	mm	10.000
Característica		Destinado para as aplicações mais severas. Proteções e reforços de série
Força de escavação da caçamba	kN	346
Força de escavação do braço	kN	321
Profundidade máxima de escavação	mm	7.000
Custo Horário	R\$	0,00
Caçamba (tipo uso geral)		
Capacidade coroada	m³	3,70
Largura	mm	2.100
Custo Horário	R\$	0,00
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	600
Pressão de contato no solo	kg/cm²	1,08
Tração	kN	478
Custo Horário	R\$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Sim

Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Sim
Sistema de transmissão de dados		Sim
Custo Horário	R\$	0,00
Circuito piloto		
Características		Circuito servo-assistido - Implemento e giro: Proporcional através do joystick; Translação: Proporcional através dos pedais ou alavancas removíveis
Pressão máxima	bar	33
Tipo de bomba		Bomba de engrenagens
Vazão máxima	l/min	30
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	350
Tipo e características		Duas bombas de vazão variável e pistões axiais para o implemento e translação
Vazão máxima	l/min	700
Custo Horário	R\$	0,00
Informações Complementares		
Cabine		Fechada, assento com suspensão pneumática e ar condicionado como itens de série
Código Finame		Não informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	12.350 x 3.626 x 4.200
País de origem		Brasil
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Torque de giro	kNm	165
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	3,60
Custo Horário	R\$	0,00

