

DISD

Característica	U.M.	SD300
Carac.Principal		
Capacidade da caçamba	m³	2,7
Motor		
Modelo		Wei chai WD10G220E23 (TIER-II Certified)
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	162 Kw/2.000 rpm
Torque máximo	Nm/rpm	900 /1.300~1.500
Carga estática de tombamento		
Posição articulada	kg	10.400
Posição reta	kg	11.300
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Não informado
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Não informado
Sistema de transmissão		Não informado
Sistema de transmissão de dados		Não informado
Pneus		
Dianteiros		(23.5-25-16PR)
Traseiros		(23.5-25-16PR)
Sistema Hidráulico		
Pressão máxima	bar	170 ± 5 kg/cm²
Tipo e características		Não informado
Vazão máxima	l/min	120
Informações Complementares		
Altura do pino da caçamba na posição de elevação máxima	mm	4.260
Altura livre do solo	mm	420
Altura máxima de descarga	mm	5.530
Altura total	mm	3.470
Articulação do chassi	Graus	JOINT ANGLE FRONT 24° / CENTER 24° CENTER10°
Braço de levantamento		Não informado

Cabine		Fechada com ar condicionado
Código Finame		Não aplicável
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	8.080 x 3.020 x 3.470
Força de desagregação	kN	17.1
Freios		DRY DISC
Marchas		4 marchas avantes / 1 marcha ré
País de origem		China
Peso Operacional	kg	17.000
Preço de Referência	R\$	Não informado
Profundidade de escavação	mm	105
Raio de giro	mm	5.630
Velocidades máximas em cada marcha	km/h	0-36