

HITACHI

Característica	U.M.	ZX160LC-5
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	17.717
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Isuzu AA-4BG1TCG-08
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	122/2200
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	9.330
Altura máxima de carregamento	mm	6.400
Altura máxima de corte	mm	9.130
Característica		Norma para força de escavação: ISO - Máquina equipada com braço de 3 metros
Força de escavação da caçamba	kN	119
Força de escavação do braço	kN	85
Profundidade máxima de escavação	mm	6.490
Custo Horário	R\$	0,00
Caçamba (tipo uso geral)		
Capacidade coroada	m³	0.86 HD
Largura	mm	1219
Custo Horário	R\$	0,00
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	600
Pressão de contato no solo	kg/cm²	0,42
Tração	kN	170
Custo Horário	R\$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Sim

Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Sim
Sistema de transmissão de dados		Sim
Custo Horário	R\$	0,00
Circuito piloto		
Características		Não informado
Pressão máxima	bar	39,3
Tipo de bomba		Engrenagem única
Vazão máxima	l/min	33,6
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	380
Tipo e características		Duas bombas de pistões axiais com deslocamento variável
Vazão máxima	l/min	382
Custo Horário	R\$	0,00
Informações Complementares		
Cabine		Cabine Fechada ROPS/FOPS com Ar Condicionado
Código Finame		Não informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	8.620 x 2.590 x 2.870
País de origem		Brasil
Preço de Referência	R\$	Não informado
Torque de giro	kNm	44
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	5,3
Custo Horário	R\$	0,00

