

SDLG

Característica	U.M.	LG946L
Carac.Principal		
Capacidade da caçamba	m³	2,3
Motor		
Modelo		Weichai Deutz WP6G160E201
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	158/2000
Torque máximo	Nm/rpm	640/Não informado
Carga estática de tombamento		
Posição articulada	kg	8.000
Posição reta	kg	Não informado
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Não informado
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Não informado
Sistema de transmissão		Contra-eixos, com acionamento eletrohidráulico
Sistema de transmissão de dados		Não possui
Pneus		
Dianteiros		20.5 x 25
Traseiros		20.5 x 25
Sistema Hidráulico		
Pressão máxima	bar	Não informado
Tipo e características		Controle hidráulico único
Vazão máxima	l/min	Não informado
Informações Complementares		
Altura do pino da caçamba na posição de elevação máxima	mm	Não informado
Altura livre do solo	mm	440
Altura máxima de descarga	mm	2.950
Altura total	mm	3.240
Articulação do chassi	Graus	38
Braço de levantamento		Articulador Z-bar

Cabine		Fechada, com ar condicionado e proteção ROPS/FOPS
Código Finame		Não aplicável
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	7.295 x 2.766 x 3.240
Força de desagregação	kN	125
Freios		Disco seco
Marchas		2 a frente e 1 de retrocesso
País de origem		China
Peso Operacional	kg	12.700
Preço de Referência	R\$	Não informado
Profundidade de escavação	mm	Não informado
Raio de giro	mm	Não informado
Velocidades máximas em cada marcha	km/h	1ª marcha frente/retrocesso: 13/17, 2ª marcha a frente: 38

