

SDLG

Característica	U.M.	LG953N
Carac.Principal		
Capacidade da caçamba	m³	2,2
Motor		
Modelo		Weichai WD10G220E23
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	217/2000
Torque máximo	Nm/rpm	980/Não informado
Carga estática de tombamento		
Posição articulada	kg	10.000
Posição reta	kg	Não informado
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Não informado
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Não informado
Sistema de transmissão		Power-shift planetária
Sistema de transmissão de dados		Não possui
Pneus		
Dianteiros		23.5 - 25
Traseiros		23.5 - 25
Sistema Hidráulico		
Pressão máxima	bar	Não informado
Tipo e características		Controle mecânico manual
Vazão máxima	l/min	Não informado
Informações Complementares		
Altura do pino da caçamba na posição de elevação máxima	mm	Não informado
Altura livre do solo	mm	534
Altura máxima de descarga	mm	3.050
Altura total	mm	3.423
Articulação do chassi	Graus	35
Braço de levantamento		Articulador Z-bar

Cabine		Fechada, com ar condicionado e proteção ROPS/FOPS
Código Finame		Não aplicável
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	7.794 x 3.024 x 3.423
Força de desagregação	kN	185
Freios		A disco e ar sobre o hidráulico
Marchas		2 à frente e 1 em retrocesso.
País de origem		China
Peso Operacional	kg	16.600
Preço de Referência	R\$	Não informado
Profundidade de escavação	mm	Não informado
Raio de giro	mm	6201
Velocidades máximas em cada marcha	km/h	Frente, 1ª: 13.5 e 2ª: 38. Em retrocesso: 17

