


MANITOU

Característica	U.M.	MX 70-2
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	7.000
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	4.500
Carga máxima de tombamento	kg	Não informado
Carga na altura máxima	kg	6.500
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	3.840
Velocidade de descida	m/min	24
Velocidade de elevação	m/min	24
Velocidade máxima de translação	km/h	24
Motor		
Marca/modelo		Perkins 1104 D - 44T
Potência	HP/rpm	95 /2.200
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Diesel
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidrostop/powershift)		Conversor de Torque
Tração (4x2 / 4x4)		4 x 2
Pesos e dimensões		
Altura livre sobre o solo	mm	385
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	5.660 x 2.150 x 3.405
Peso total com garfo	kg	9.810
Dados gerais		
Código Finame		Não aplicável
País de origem		França
Pneus (tipo)		18 R19.5 XF Tubeless 265/70 R19.5 136/135 M HSR1
Preço de Referência	R\$	Não informado
Segmentos de torre		2
Sistema de freio (tipo)		Multidisco com banho de óleo





	A	B	C	D
MSI70-2	5.660	385	3.405	2.150