
INDUMIX


Característica	U.M.	INDUMOVIL 60
Carac.Principal		
Capacidade (teórica)	m³/h	60
Silo de agregados		
Capacidade total	m³	22
Quantidade de agregados		4
Tipo		De perfil elevado, com transportador de agregados
Silo de cimento		
Altura de descarga	mm	1.500
Capacidade - Silo	m³	75
Dosador de água		
Capacidade	l	Não informado
Sistema de dosagem		Pulso
Misturador		
Capacidade - Misturador	m³	1,5
Tempo de mistura	s	45
Tipo - Misturador		Planetário, modelo MPI 1500
Informações Complementares		
Capacidade da balança de agregados	kg	3.000
Capacidade da balança de cimento	kg	600
Código Finame		84233011
Dosador de aditivos		Sim
País de origem		Argentina
Potência necessária	KVA	90
Preço de Referência	R$	Não informado
Sistema de controle automático		Sim
Sistema de pesagem		Cumulativo
Tempo de dosagem	s	90
Tipo de central		Fixa ou móvel com transporte sobre semirreboque de um eixo

INDUMIX

INDUMOVIL 60







A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
4.770	1.775	4.003	6.225	2.000	14.500	3.560	2.500	6.225	10.660	4.990