

MCNEILUS BRASIL

Característica	U.M.	MBCD-40F
Carac.Principal		
Capacidade (teórica)	m³/h	40
Silo de agregados		
Capacidade total	m³	16
Quantidade de agregados		4
Tipo		Dosadora
Silo de cimento		
Altura de descarga	mm	3.900
Capacidade - Silo	m³	70
Dosador de água		
Capacidade	l	25
Sistema de dosagem		Hidrômetro
Misturador		
Capacidade - Misturador	m³	Não informado
Tempo de mistura	s	Não informado
Tipo - Misturador		Opcional
Informações Complementares		
Capacidade da balança de agregados	kg	20.000
Capacidade da balança de cimento	kg	5.000
Código Finame		Não informado
Dosador de aditivos		Opcional
País de origem		Brasil
Potência necessária	KVA	50
Preço de Referência	R\$	Não informado
Sistema de controle automático		Opcional
Sistema de pesagem		Cumulativo
Tempo de dosagem	s	Não informado
Tipo de central		Fixa



	A	B	C	D
MBCD-40F	3.600	1.050	6.480	10.194
MBCD-40M	2.475	-	6.029	4.946
MBCM-40F	3.600	1.050	6.480	-
MBCM-40M	2.120	-	5.155	4.460

