
SEM

Característica	U.M.	SEM618B
Carac.Principal		
Capacidade da caçamba	m³	1
Motor		
Modelo		Ytuo YT4B3-24
Norma de medição		Mecânico não emissionado de acordo com estágio I dos padrões de emissões chinesas
Potência máxima	HP/rpm	80/2.400
Torque máximo	Nm/rpm	278/1.400
Carga estática de tombamento		
Posição articulada	kg	3.600
Posição reta	kg	3.750
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Não disponível
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Não disponível
Sistema de transmissão		Powershift, da marca Beilian
Sistema de transmissão de dados		Não disponível
Pneus		
Dianteiros		16/70 – 20 PR 12 L3
Traseiros		16/70 – 20 PR 12 L3
Sistema Hidráulico		
Pressão máxima	bar	170
Tipo e características		Controle Mecânico de centro aberto com bomba de engrenagens
Vazão máxima	l/min	Não informado
Informações Complementares		
Altura do pino da caçamba na posição de elevação máxima	mm	3.481
Altura livre do solo	mm	323
Altura máxima de descarga	mm	2.698
Altura total	mm	4.291
Articulação do chassi	Graus	36
Braço de levantamento		Tipo Z

Cabine		Fechada, sem proteção ROPS/FOPS e ar condicionado (opcional)
Código Finame		Não aplicável
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	5.885 X 1.936 X 2.795
Força de desagregação	kN	60
Freios		A disco seco com controle de ar sobre o óleo
Marchas		2 à frente / 2 à ré
País de origem		China
Peso Operacional	kg	5.780
Preço de Referência	R$	Não informado
Profundidade de escavação	mm	Não disponível
Raio de giro	mm	4.229
Velocidades máximas em cada marcha	km/h	Frente 1° 8,6 / 2° 23,0 / Ré 1° 8,5 /Ré 2° 22,6


SEM



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
5.885	2.200	1.480	323	2.598	2.698	3.481	4.291	1.896	2.258	2.795