JOHN DEERE

Característica	U.M.	180G LC
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	19.665
Custo Horário	R$	0,00
Motor		
Modelo		John Deere PowerTech™ 4045H (EPA Tier 3 / EU Stage IIIA)
Norma de medição		Turboalimentado e pós-resfriado
Potência máxima	HP/rpm	121/1.900
Torque máximo	Nm/rpm	508/1.400
Custo Horário	R$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	9,27
Altura máxima de carregamento	mm	6570
Altura máxima de corte	mm	9.790
Característica		Norma para força de escavação: ISO - Máquina equipada com braço de 2,71 metros
Força de escavação da caçamba	kN	126
Força de escavação do braço	kN	95
Profundidade máxima de escavação	mm	6,57
Custo Horário	R$	0,00
Caçamba (tipo uso geral)		
Capacidade coroada	m^3	1 HD
Largura	mm	1.219
Custo Horário	R$	0,00
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	600
Pressão de contato no solo	kg/cm^2	0,42
Tração	kN	170
Custo Horário	R$	0,00
Eletrônica embarcada		

Sistema de diagnose de falhas		Sim
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Sim
Sistema de transmissão de dados		Sim
Custo Horário	R$	0,00
Circuito piloto		
Características		Não informado
Pressão máxima	bar	39,3
Tipo de bomba		Engrenagem única
Vazão máxima	l/min	33,6
Custo Horário	R$	0,00
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	380
Tipo e características		Duas bombas de pistões axiais com deslocamento variável
Vazão máxima	l/min	382
Custo Horário	R$	0,00
Informações Complementares		
Cabine		Cabine Fechada ROPS/FOPS com Ar Condicionado
Código Finame		3207256
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	9.040 x 2.800 x 3.080
País de origem		Brasil
Preço de Referência	R$	Não informado
Torque de giro	kNm	50
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	5,3
Custo Horário	R$	0,00

JOHN DEERE

180G LC

