CATERPILLAR


Característica	U.M.	320dl
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	21.570
Custo Horário	R$	0,00
Motor		
Modelo		Caterpillar C6.4 ACERT, eletrônico (Tier II/Stage II)
Norma de medição		(*) SAE J1349
Potência máxima	HP/rpm	138 / 1.800
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Custo Horário	R$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	9.780
Altura máxima de carregamento	mm	6.940
Altura máxima de corte	mm	9.410
Característica		(*) Com braço de 3.900 mm
Força de escavação da caçamba	kN	125
Força de escavação do braço	kN	103
Profundidade máxima de escavação	mm	6.640
Custo Horário	R$	0,00
Caçamba (tipo uso geral)		
Capacidade coroada	m³	1,37
Largura	mm	1.372
Custo Horário	R$	0,00
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	790
Pressão de contato no solo	kg/cm²	0,34
Tração	kN	Não informado
Custo Horário	R$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Standard


Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Standard
Sistema de transmissão de dados		Standard
Custo Horário	R$	0,00
Circuito piloto		
Características		Independente
Pressão máxima	bar	39
Tipo de bomba		De engrenagens
Vazão máxima	l/min	32,4
Custo Horário	R$	0,00
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	Não informado
Tipo e características		Atinge pressão máxima de 350 bar (braço e translação) e de 250 bar (giro), com vazão máxima de 2x 205 l/min
Vazão máxima	l/min	Não informado
Custo Horário	R$	0,00
Informações Complementares		
Cabine		Fechada, com ar condicionado e versão proteção FOPS (opcional)
Código Finame		Não informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	9.460 x 2.900 x 3.030
País de origem		Não informado
Preço de Referência	R$	Não informado
Torque de giro	kNm	61,8
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	3,5 / 5,5
Custo Horário	R$	0,00


CATERPILLAR

320dl









A	B	C	D	H	I	J	K	L	M	N	O	Q
6.640	9.780	9.410	6.940	3.030	9.460	2.750	3.265	4.075	450	2.200	2.900	1.020