

CATERPILLAR

Característica	U.M.	336d
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	37.631
Custo Horário	R$	0,00
Motor		
Modelo		Caterpillar C9 ACERT, eletrônico (Tier III/Stage III)
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	266 / 1.800
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Custo Horário	R$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	10.240
Altura máxima de carregamento	mm	6.629
Altura máxima de corte	mm	10.020
Característica		Não informado
Força de escavação da caçamba	kN	239,6
Força de escavação do braço	kN	188
Profundidade máxima de escavação	mm	6.633
Custo Horário	R$	0,00
Caçamba (tipo uso geral)		
Capacidade coroada	m^3	2,4
Largura	mm	1.753
Custo Horário	R$	0,00
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	700
Pressão de contato no solo	kg/cm^2	0,57
Tração	kN	Não informado
Custo Horário	R$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Standard

Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Standard
Sistema de transmissão de dados		Standard
Custo Horário	R$	0,00
Circuito piloto		
Características		Independente
Pressão máxima	bar	40
Tipo de bomba		De engrenagens
Vazão máxima	l/min	43
Custo Horário	R$	0,00
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	350
Tipo e características		Não informado
Vazão máxima	l/min	2x280
Custo Horário	R$	0,00
Informações Complementares		
Cabine		Fechada, com ar condicionado e versão proteção FOPS (opcional)
Código Finame		Não informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	10.910 x 3.390 x 3.580
País de origem		Não informado
Preço de Referência	R$	Não informado
Torque de giro	kNm	Não informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	5
Custo Horário	R$	0,00


CAT
CAT
336D
CAT





A	B	C	D	H	I	J	K	L	M	N	O	Q
6.633	10.240	10.020	6.629	3.580	10.910	3.500	4.040	5.020	450	2.590	3.390	1.220