

HYUNDAI

Característica	U.M.	ROBEX R160LC-9SB
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	18.050
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Cummins 6BT5.9 (Tier I)
Norma de medição		(*) SAE J1995
Potência máxima	HP/rpm	126/2.100
Torque máximo	Nm/rpm	527/1.400
Custo Horário	R\$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	9.020
Altura máxima de carregamento	mm	6.220
Altura máxima de corte	mm	8.840
Característica		Standard
Força de escavação da caçamba	kN	108
Força de escavação do braço	kN	77,3
Profundidade máxima de escavação	mm	6.060
Custo Horário	R\$	0,00
Caçamba (tipo uso geral)		
Capacidade coroada	m³	0,70
Largura	mm	1.110
Custo Horário	R\$	0,00
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	700
Pressão de contato no solo	kg/cm²	0.43
Tração	kN	167,0
Custo Horário	R\$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Standard

Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Standard
Sistema de transmissão de dados		Opcional
Custo Horário	R\$	0,00
Circuito piloto		
Características		Bomba de vazão fixa de centro aberto
Pressão máxima	bar	40
Tipo de bomba		Engrenagem fixa
Vazão máxima	l/min	30
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	350
Tipo e características		Bomba de vazão variável
Vazão máxima	l/min	2x160
Custo Horário	R\$	0,00
Informações Complementares		
Cabine		Cabine e ar condicionado (opcionais), com proteção FOPS/FOG
Código Finame		3095811
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	8.650 x 2.590 x 2.990
País de origem		Brasil
Preço de Referência	R\$	Não informado
Torque de giro	kNm	Não informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	3,2/5,5
Custo Horário	R\$	0,00