

LIEBHERR

Característica	U.M.	R 944 C
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	38.500
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Liebherr D 936 L, eletrônico
Norma de medição		ISO 9246
Potência máxima	HP/rpm	258 / 1.800
Torque máximo	Nm/rpm	1.210 / 1.000
Custo Horário	R\$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	10.250
Altura máxima de carregamento	mm	7.100
Altura máxima de corte	mm	10.550
Característica		Opcional: Dispositivo de troca rápida de ferramental (mecânico) - Caçamba, Ripper, Martelo Rompendor, etc.
Força de escavação da caçamba	kN	234
Força de escavação do braço	kN	224
Profundidade máxima de escavação	mm	6.400
Custo Horário	R\$	0,00
Caçamba (tipo uso geral)		
Capacidade coroada	m³	2,50
Largura	mm	1.850
Custo Horário	R\$	0,00
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	500
Pressão de contato no solo	kg/cm²	0,87
Tração	kN	273
Custo Horário	R\$	0,00
Eletrônica embarcada		

Sistema de diagnose de falhas		Sim
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Sim
Sistema de transmissão de dados		Sim
Custo Horário	R\$	0,00
Circuito piloto		
Características		Circuito servo-assistido - Implemento e giro: Proporcional através do joystick; Translação: Proporcional através dos pedais ou alavancas removíveis
Pressão máxima	bar	35
Tipo de bomba		Bomba de engrenagens
Vazão máxima	l/min	32
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	350
Tipo e características		Duas bombas de vazão variável e pistões axiais para o implemento e translação
Vazão máxima	l/min	606
Custo Horário	R\$	0,00
Informações Complementares		
Cabine		Fechada, assento com suspensão pneumática e ar condicionado como itens de série
Código Finame		Não informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	11.400 x 3.190 x 3.250
País de origem		Brasil
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Torque de giro	kNm	125
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	5,50
Custo Horário	R\$	0,00

