LINK-BELT EXCAVATORS

Característica	U.M.	130X2
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	12.900
Custo Horário	R$	0,00
Motor		
Modelo		Isuzu AJ-4JJ1X, do tipo eletrônico Tier 3
Norma de medição		Common Rail, EGR Refrigerado e EPF
Potência máxima	HP/rpm	95/2.000
Torque máximo	Nm/rpm	359/1.600
Custo Horário	R$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	8.640
Altura máxima de carregamento	mm	6.680
Altura máxima de corte	mm	9.050
Característica		Não informado
Força de escavação da caçamba	kN	90
Força de escavação do braço	kN	60
Profundidade máxima de escavação	mm	6.050
Custo Horário	R$	0,00
Caçamba (tipo uso geral)		
Capacidade coroada	m^3	0,32 - 0,75 (*) para opcionais e tamanhos disponíveis
Largura	mm	610- 1067
Custo Horário	R$	0,00
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	600
Pressão de contato no solo	kg/cm^2	0,33
Tração	kN	Deslocamento hidrostático independente com dois motores de deslocamento variável
Custo Horário	R$	0,00
Eletrônica embarcada		

Sistema de diagnose de falhas		STD
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		STD e EPF
Sistema de transmissão de dados		Não informado
Custo Horário	R$	0,00
Circuito piloto		
Características		Independente
Pressão máxima	bar	Não informado
Tipo de bomba		Bomba de engrenagens
Vazão máxima	l/min	22
Custo Horário	R$	0,00
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	343
Tipo e características		Duas bombas tipo load sensing de fluxo variável
Vazão máxima	l/min	2x129
Custo Horário	R$	0,00
Informações Complementares		
Cabine		Cabine pressurizada com ar condicionado STD. Ruido interno 68,5 dB(A) e externo 96,5 dB(A)
Código Finame		Não aplicável
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	7.640 x 2.590 x 2.880
País de origem		Japão
Preço de Referência	R$	Não informado
Torque de giro	kNm	33
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	5,6
Custo Horário	R$	0,00

LINK-BELT EXCAVATORS

130X2

