

SDLG

Característica	U.M.	LG6150E
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	13.800
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Deutz BF 4 M 2012
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	98/2.100
Torque máximo	Nm/rpm	390/Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	8.330
Altura máxima de carregamento	mm	5.980
Altura máxima de corte	mm	8.390
Característica		Não informado
Força de escavação da caçamba	kN	82,4 / 87,3
Força de escavação do braço	kN	61,8 / 65,7
Profundidade máxima de escavação	mm	5.550
Custo Horário	R\$	0,00
Caçamba (tipo uso geral)		
Capacidade coroada	m³	0,75
Largura	mm	1.200
Custo Horário	R\$	0,00
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	700
Pressão de contato no solo	kg/cm²	29,7
Tração	kN	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Sim

Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Sim
Sistema de transmissão de dados		Não
Custo Horário	R\$	0,00
Circuito piloto		
Características		Não informado
Pressão máxima	bar	40
Tipo de bomba		De engrenagem (fixa)
Vazão máxima	l/min	21
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	350
Tipo e características		Controle de fluxo negativo, 2 bombas de pistões axiais de deslocamento variável, com pressão máxima de 350 bar e vazão máxima de 2x118+21 l/min
Vazão máxima	l/min	257
Custo Horário	R\$	0,00
Informações Complementares		
Cabine		Fechada com ar condicionado e opção de proteção FOPS
Código Finame		Não informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	7.700 x 2.590 x 2.830
País de origem		Brasil
Preço de Referência	R\$	Não informado
Torque de giro	kNm	33,8
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	3,2/5,5
Custo Horário	R\$	0,00

