

# SDLG

Característica	U.M.	LG6250E
<b>Carac.Principal</b>		
Peso operacional	kg	24.300
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		Deutz BF 6 M 1013
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	180/2.000
Torque máximo	Nm/rpm	727/Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Dados operacionais</b>		
Alcance máximo na horizontal	mm	10.260
Altura máxima de carregamento	mm	6.800
Altura máxima de corte	mm	9.690
Característica		Não informado
Força de escavação da caçamba	kN	176
Força de escavação do braço	kN	112 / 119
Profundidade máxima de escavação	mm	6.980
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Caçamba (tipo uso geral)</b>		
Capacidade coroada	m <sup>3</sup>	1,45
Largura	mm	1.520
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Material rodante</b>		
Largura das sapatas	mm	600
Pressão de contato no solo	kg/cm <sup>2</sup>	48,5
Tração	kN	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Eletrônica embarcada</b>		
Sistema de diagnose de falhas		Sim

Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Sim
Sistema de transmissão de dados		Não
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Circuito piloto</b>		
Características		Não informado
Pressão máxima	bar	40
Tipo de bomba		De engrenagem (fixa)
Vazão máxima	l/min	20
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Sistema hidráulico</b>		
Pressão máxima	bar	350
Tipo e características		Controle de fluxo negativo, 2 bombas de pistões axiais de deslocamento variável, com pressão máxima de 350 bar e vazão máxima de 2x230+20 l/min
Vazão máxima	l/min	480
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Informações Complementares</b>		
Cabine		Fechada com ar condicionado e opção de proteção FOPS
Código Finame		Não informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	10.130 x 3.190 x 3.040
País de origem		Brasil
Preço de Referência	R\$	Não informado
Torque de giro	kNm	73,1
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	3,2 / 5,5
Custo Horário	R\$	0,00

