

# SUNWARD

| Característica                   | U.M.   | SWE360LC                                               |
|----------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|
| <b>Carac.Principal</b>           |        |                                                        |
| Peso operacional                 | kg     | 34.500                                                 |
| Custo Horário                    | R\$    | 0,00                                                   |
| <b>Motor</b>                     |        |                                                        |
| Modelo                           |        | Motor Isuzu 6HK1XQP, mecânico (Tier II)<br>Motor Isuzu |
| Norma de medição                 |        | Não informado                                          |
| Potência máxima                  | HP/rpm | 247/2.000                                              |
| Torque máximo                    | Nm/rpm | Não informado                                          |
| Custo Horário                    | R\$    | 0,00                                                   |
| <b>Dados operacionais</b>        |        |                                                        |
| Alcance máximo na horizontal     | mm     | 10.690                                                 |
| Altura máxima de carregamento    | mm     | 7.590                                                  |
| Altura máxima de corte           | mm     | 10.853                                                 |
| Característica                   |        | Não informado                                          |
| Força de escavação da caçamba    | kN     | 210                                                    |
| Força de escavação do braço      | kN     | Não informado                                          |
| Profundidade máxima de escavação | mm     | 6.660                                                  |
| Custo Horário                    | R\$    | 0,00                                                   |
| <b>Caçamba (tipo uso geral)</b>  |        |                                                        |
| Capacidade coroada               | m³     | 2,1                                                    |
| Largura                          | mm     | Não informado                                          |
| Custo Horário                    | R\$    | 0,00                                                   |
| <b>Material rodante</b>          |        |                                                        |
| Largura das sapatas              | mm     | 600                                                    |
| Pressão de contato no solo       | kg/cm² | 1,16                                                   |
| Tração                           | kN     | Não informado                                          |
| Custo Horário                    | R\$    | 0,00                                                   |
| <b>Eletrônica embarcada</b>      |        |                                                        |
| Sistema de diagnose de falhas    |        | Sim                                                    |

|                                                 |       |                                                                                              |
|-------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema de gerenciamento de operação/manutenção |       | Sim                                                                                          |
| Sistema de transmissão de dados                 |       | Não                                                                                          |
| Custo Horário                                   | R\$   | 0,00                                                                                         |
| <b>Circuito piloto</b>                          |       |                                                                                              |
| Características                                 |       | Kawasaki                                                                                     |
| Pressão máxima                                  | bar   | 343                                                                                          |
| Tipo de bomba                                   |       | Engrenagens                                                                                  |
| Vazão máxima                                    | l/min | Não informado                                                                                |
| Custo Horário                                   | R\$   | 0,00                                                                                         |
| <b>Sistema hidráulico</b>                       |       |                                                                                              |
| Pressão máxima                                  | bar   | Não informado                                                                                |
| Tipo e características                          |       | Kawasaki de fluxo variável, com pressão máxima de 324 bar, e pressão máxima de 2 x 268 l/min |
| Vazão máxima                                    | l/min | Não informado                                                                                |
| Custo Horário                                   | R\$   | 0,00                                                                                         |
| <b>Informações Complementares</b>               |       |                                                                                              |
| Cabine                                          |       | Cabine fechada com ar condicionado de série                                                  |
| Código Finame                                   |       | Não aplicável                                                                                |
| Dimensões (CxLxA) para transporte               | mm    | 11.025 x 3.190 x 3.130                                                                       |
| País de origem                                  |       | China                                                                                        |
| Preço de Referência                             | R\$   | Não informado                                                                                |
| Torque de giro                                  | kNm   | Não informado                                                                                |
| Velocidade máxima de deslocamento               | km/h  | 4,7                                                                                          |
| Custo Horário                                   | R\$   | 0,00                                                                                         |





