SUNWARD

Característica	U.M.	SWE470LC
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	45.800
Custo Horário	R$	0,00
Motor		
Modelo		Motor Cummins QSM-335, mecânico/eletrônico (Tier III)
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	352/1.900
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Custo Horário	R$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	12.070
Altura máxima de carregamento	mm	7.610
Altura máxima de corte	mm	10.995
Característica		Não informado
Força de escavação da caçamba	kN	259
Força de escavação do braço	kN	Não informado
Profundidade máxima de escavação	mm	7.650
Custo Horário	R$	0,00
Caçamba (tipo uso geral)		
Capacidade coroada	m^3	2,15
Largura	mm	Não informado
Custo Horário	R$	0,00
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	600
Pressão de contato no solo	kg/cm^2	0,63
Tração	kN	Não informado
Custo Horário	R$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Sim

Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Sim
Sistema de transmissão de dados		Não
Custo Horário	R$	0,00
Circuito piloto		
Características		Kawasaki
Pressão máxima	bar	343
Tipo de bomba		Engrenagens
Vazão máxima	l/min	Não informado l
Custo Horário	R$	0,00
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	Não informado
Tipo e características		Kawasaki de fluxo variável, com pressão máxima de 314, e vazão máxima de 2 x 360 l/min
Vazão máxima	l/min	Não informado
Custo Horário	R$	0,00
Informações Complementares		
Cabine		Cabine fechada com ar condicionado de série
Código Finame		Não aplicável
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	12.050 x 3.340 x 3.520
País de origem		China
Preço de Referência	R$	Não informado
Torque de giro	kNm	Não informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	4,8
Custo Horário	R$	0,00

SUNWARD

SWE470LC



SUNWARD

SWE470LC