
VOLVO

Característica	U.M.	EC220DL
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	21.890
Custo Horário	R$	0,00
Motor		
Modelo		Volvo D6E
Norma de medição		SAE J1995
Potência máxima	HP/rpm	167 / 1.800
Torque máximo	Nm/rpm	730 / 1.350
Custo Horário	R$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	9.930
Altura máxima de carregamento	mm	6.650
Altura máxima de corte	mm	9.460
Característica		Reforço de potência, ISO 6015
Força de escavação da caçamba	kN	145 / 153
Força de escavação do braço	kN	105 / 111
Profundidade máxima de escavação	mm	6.730
Custo Horário	R$	0,00
Caçamba (tipo uso geral)		
Capacidade coroada	m^3	1,27
Largura	mm	1.350 (HD)
Custo Horário	R$	0,00
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	600
Pressão de contato no solo	kg/cm^2	0,46
Tração	kN	Não informado
Custo Horário	R$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Sim

Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Sim
Sistema de transmissão de dados		Sim
Custo Horário	R$	0,00
Circuito piloto		
Características		Não informado
Pressão máxima	bar	40
Tipo de bomba		De engrenagem
Vazão máxima	l/min	18
Custo Horário	R$	0,00
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	343 / 363
Tipo e características		Duas bombas de pistão axial com deslocamento variável
Vazão máxima	l/min	414
Custo Horário	R$	0,00
Informações Complementares		
Cabine		Fechada, com ar condicionado, com proteção ROPS e opção de proteção FOPS
Código Finame		Não informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	9.700 x 2.990 x 2.940
País de origem		Brasil
Preço de Referência	R$	Não informado
Torque de giro	kNm	76,7
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	3,5 / 5,5
Custo Horário	R$	0,00





	A	B	C	D
EC220DL	9.700	2.940	2.990	600