HYUNDAI

Característica	U.M.	35L-7A
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	3.500
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	6.000
Carga máxima de tombamento	kg	Não informado
Carga na altura máxima	kg	2.450
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	2.806
Velocidade de descida	m/min	0,45
Velocidade de elevação	m/min	0,53
Velocidade máxima de translação	km/h	24
Motor		
Marca/modelo		GM/Vortec 4.3
Potência	HP/rpm	94/2.300
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Gás
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidrost/powershift)		Powershift
Tração (4x2 / 4x4)		4x2
Pesos e dimensões		
Altura livre sobre o solo	mm	200
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	3.075 x 1.370 x 2.240
Peso total com garfo	kg	6.089
Dados gerais		
Código Finame		Não aplicável
País de origem		Coreia do Sul
Pneus (tipo)		Não informado
Preço de Referência	R$	Não informado
Segmentos de torre		Triplex
Sistema de freio (tipo)		A disco úmido


HYUNDAI


35L-7A



HYUNDAI

35L-7A





A	B	C	D	E
4.145	3.075	200	2.240	1.370