


HYUNDAI

Característica	U.M.	70DS-7E
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	7.000
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	6.000
Carga máxima de tombamento	kg	Não informado
Carga na altura máxima	kg	6.200
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	3.360
Velocidade de descida	m/min	0,45
Velocidade de elevação	m/min	0,48
Velocidade máxima de translação	km/h	35,2
Motor		
Marca/modelo		Mitsubishi/S6S-T
Potência	HP/rpm	90/2.300
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Diesel
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidrostop/powershift)		Powershift
Tração (4x2 / 4x4)		4x2
Pesos e dimensões		
Altura livre sobre o solo	mm	220
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	3.620 x 2.087 x 2.500
Peso total com garfo	kg	10.765
Dados gerais		
Código Finame		Não aplicável
País de origem		Coreia do Sul
Pneus (tipo)		Não informado
Preço de Referência	R\$	Não informado
Segmentos de torre		Triplex
Sistema de freio (tipo)		A disco úmido



A
4.820

B
220

C
2.500

D
2.087