
COMBILIFT

Característica	U.M.	C25000
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	25.000
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	4.500
Carga máxima de tombamento	kg	25.000
Carga na altura máxima	kg	16.000
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	4.000
Velocidade de descida	m/min	14
Velocidade de elevação	m/min	12
Velocidade máxima de translação	km/h	14
Motor		
Marca/modelo		John Deere
Potência	HP/rpm	176/2.000
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Diesel
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidrost/powershift)		Hidrostática
Tração (4x2 / 4x4)		Integral - 6 rodas
Pesos e dimensões		
Altura livre sobre o solo	mm	420
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	5.000 x 4.900 x 4.000 mm
Peso total com garfo	kg	32.000
Dados gerais		
Código Finame		Não informado
País de origem		Irlanda
Pneus (tipo)		Pneu superelástico 12.00 - 24
Preço de Referência	R$	Não informado
Segmentos de torre		2
Sistema de freio (tipo)		Hidrostático

COMBILIFT

C25000





A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
6.300	4.120	4.170	1.150	3.350	5.200	2.900	2.300	4.900	2.700	2.600	3.725