

AUSA

| Característica                            | U.M.   | C400Hx4                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carac.Principal                           |        |                                                                                                                              |
| Capacidade de carga                       | kg     | 4.000                                                                                                                        |
| Dados Operacionais                        |        |                                                                                                                              |
| Altura máxima de trabalho                 | mm     | 3.700                                                                                                                        |
| Carga máxima de tombamento                | kg     | 6.540                                                                                                                        |
| Carga na altura máxima                    | kg     | 4.000                                                                                                                        |
| Raio de giro (externo aos pneus)          | mm     | 4.380                                                                                                                        |
| Velocidade de descida                     | m/min  | 28                                                                                                                           |
| Velocidade de elevação                    | m/min  | 31,2                                                                                                                         |
| Velocidade máxima de translação           | km/h   | 20                                                                                                                           |
| Motor                                     |        |                                                                                                                              |
| Marca/modelo                              |        | Kubota V3600 -T (IDI) Turbo                                                                                                  |
| Potência                                  | HP/rpm | 85.6/2.600                                                                                                                   |
| Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás) |        | Diesel                                                                                                                       |
| Transmissão                               |        |                                                                                                                              |
| Tipo (mecânica/hidrost/powershift)        |        | Hidrostática com bomba de vazão variável e regulação automática. Inversor de marcha elétrico. Inch pedal.                    |
| Tração (4x2 / 4x4)                        |        | 4x4                                                                                                                          |
| Pesos e dimensões                         |        |                                                                                                                              |
| Altura livre sobre o solo                 | mm     | 280                                                                                                                          |
| Dimensões para transporte (CxLxA)         | mm     | 4.568 x 1.640 x 2.335                                                                                                        |
| Peso total com garfo                      | kg     | 6.800                                                                                                                        |
| Dados gerais                              |        |                                                                                                                              |
| Código Finame                             |        | Não aplicável                                                                                                                |
| País de origem                            |        | Espanha                                                                                                                      |
| Pneus (tipo)                              |        | 18-19,5 TL 16 PR dianteiro 10,0/75 - 15,3 traseiro                                                                           |
| Preço de Referência                       | R\$    | Não informado                                                                                                                |
| Segmentos de torre                        |        | 3.300 mm duplex   4.000 mm duplex   3.700 mm triplex com elevação livre 1.200 mm   5.400 triplex com elevação livre 1.680 mm |

Sistema de freio (tipo)

Multidisco em banho de óleo no eixo  
dianteiro

