STILL

Característica	U.M.	RX 60-25
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	2.500
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	Duplex: 5.120 - Triplex: 7.630
Carga máxima de tombamento	kg	Não informado
Carga na altura máxima	kg	1.400
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	2.032
Velocidade de descida	m/min	0,45
Velocidade de elevação	m/min	0,46
Velocidade máxima de translação	km/h	19
Motor		
Marca/modelo		Não informado
Potência	HP/rpm	Não informado
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Elétrica Frontal
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidrost/powershift)		Não informado
Tração (4x2 / 4x4)		4x2

STILL

RX 60-25

Pesos e dimensões		
Altura livre sobre o solo	mm	160
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	3.328 x 1.199 x 3.020
Peso total com garfo	kg	4.651
Dados gerais		
Código Finame		Não informado
País de origem		Não informado
Pneus (tipo)		Superlástico
Preço de Referência	R$	Não informado
Segmentos de torre		Não informado
Sistema de freio (tipo)		Mecânico / Elétrico

STILL

RX 60-25





A	B	C
3.328	3.020	1.199