HYUNDAI

Característica	U.M.	250D-7E
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	25.000
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	7.000
Carga máxima de tombamento	kg	Não informado
Carga na altura máxima	kg	8.837
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	5.807
Velocidade de descida	m/min	40
Velocidade de elevação	m/min	25
Velocidade máxima de translação	km/h	31,7
Motor		
Marca/modelo		Cummins QSC
Potência	HP/rpm	260/2.200
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Diesel
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidrost/powershift)		Powershift
Tração (4x2 / 4x4)		4x2

HYUNDAI

250D-7E

Pesos e dimensões		
Altura livre sobre o solo	mm	250
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	6.362 x 3.050 x 3.223
Peso total com garfo	kg	38.968
Dados gerais		
Código Finame		Não aplicável
País de origem		Coréia do Sul
Pneus (tipo)		Pneumáticos
Preço de Referência	R$	Não informado
Segmentos de torre		Duplex
Sistema de freio (tipo)		Disco banhado a óleo

HYUNDAI

250D-7E





A	B	C	D
8.812	6.362	250	3.050