

JEKKO

Característica	U.M.	ORMET JEKKO SPX312CP/C+
Carac.Principal		
Capacidade máxima de içamento	t	1,2
Lança telescópica		
Comprimento total	m	7,6
Comprimento totalmente recolhida	m	2,2
Quantidade de segmentos		4
Seção transversal		Não informado
Jib		
Comprimento total	m	2,2
Comprimentos de montagem	m	1,3
Quantidade de seções		2
Tipo (caixa, treliça)		Treliça
Guincho principal		
Capacidade com cabo simples	kg	600
Capacidade do guincho principal	kg	1.200
Características do cabo		73 m - Ø 7 mm
Comprimento total de cabo	m	73

Sistema de queda livre (s/n)		Não
Velocidade de descida da carga	m/s	0.25 / 0.53
Velocidade de elevação com cabo simples	m/s	0.25 / 0.53
Velocidade de elevação da carga	m/s	0.25 / 0.53
Guincho auxiliar		
Capacidade total do guincho auxiliar	kg	Não informado
Características do cabo		Não informado
Comprimento total do cabo	m	Não informado
Velocidade de descida da carga	m/s	Não informado
Velocidade de elevação da carga	m/s	Não informado
Dimensões básicas		
Altura	m	1,6
Comprimento total	m	2,8
Largura	m	0,77
Peso do contrapeso	kg	Não informado
Peso em ordem de marcha	kg	1.800
Peso para transporte (semcontrapeso)	kg	1.800
Motor		
Marca e modelo		YAMAHA MZ 360 Gasolina + AUX 4 kW - 3F 400 VAC 50 Hz

Potência máxima/ rotação (indicar norma)	HP	7.6 kw
Torque máximo/ rotação (indicar norma)	Nm/rp	Não informado

Transmissão

acionamento hidráulico + corrente		Sim
acionamento mecânico + corrente		Não
motor hidráulico		Sim
Rampa máxima	%	20
Tipo de acionamento das esteiras (marcar):		Sim
Velocidade máxima de translação	km/h	1,7

Esteira

Área de contato	mm ²	Não informado
Largura das sapatas	mm	Não informado
Pressão sobre o solo	kg/cm	0.44

Freio da elevação

Tipo	Computer
------	----------

Sistemas de segurança (s/n)

"Acionamento com dispositivo tipo ""homem morto"""	Sim
Limitador de descida (cabo no tambor)	Sim
Limitador de momento	Sim
Limitador de subida do moitão	Sim

informações complementares

Altura máxima de elevação	m	11
Ar condicionado (s/n)		Não
Carga com a lança totalmente estendida	kg	800
Código Finame		Não aplicável
Código NCM		8426.49.90
País de origem		Itália
Preço de Referência	R\$	Não informado
Raio com a carga máxima	m	3
Raio máximo de trabalho	m	8
Terceiro tambor (s/n)		Não informado
Trava mecânica no giro (S/N)		Não informado

