

# JEKKO

Característica	U.M.	ORMET JEKKO SPX527CDH
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade máxima de içamento	t	2,7
<b>Lança telescópica</b>		
Comprimento total	m	12,1
Comprimento totalmente recolhida	m	3,4
Quantidade de segmentos		4
Seção transversal		Não informado
<b>Jib</b>		
Comprimento total	m	2,1
Comprimentos de montagem	m	4,1
Quantidade de seções		2
Tipo (caixa, treliça)		Treliça
<b>Guincho principal</b>		
Capacidade com cabo simples	kg	900
Capacidade do guincho principal	kg	2.700
Características do cabo		8 mm
Comprimento total de cabo	m	60

Sistema de queda livre (s/n)		Não
Velocidade de descida da carga	m/s	0.5
Velocidade de elevação com cabo simples	m/s	0.5
Velocidade de elevação da carga	m/s	0.5
<b>Guincho auxiliar</b>		
Capacidade total do guincho auxiliar	kg	Não informado
Características do cabo		Não informado
Comprimento total do cabo	m	Não informado
Velocidade de descida da carga	m/s	Não informado
Velocidade de elevação da carga	m/s	Não informado
<b>Dimensões básicas</b>		
Altura	m	1,95
Comprimento total	m	4,22
Largura	m	1,1
Peso do contrapeso	kg	Não informado
Peso em ordem de marcha	kg	3.600
Peso para transporte (semcontrapeso)	kg	3.600
<b>Motor</b>		
Marca e modelo		Diesel ISUZU mod.3CB1 EPA TIER4 + AUX 4kW 400v-AC 3F

Potência máxima/ rotação (indicar norma)	HP	25
--	----	----

Torque máximo/ rotação (indicar norma)	Nm/rp	Não informado
--	-------	---------------

---

**Transmissão**


---

acionamento hidráulico + corrente		Sim
-----------------------------------	--	-----

acionamento mecânico + corrente		Não
---------------------------------	--	-----

motor hidráulico		Sim
------------------	--	-----

Rampa máxima	%	25
--------------	---	----

Tipo de acionamento das esteiras (marcar):		Sim
--	--	-----

Velocidade máxima de translação	km/h	2
---------------------------------	------	---

---

**Esteira**


---

Área de contato	mm <sup>2</sup>	Não informado
-----------------	-----------------	---------------

Largura das sapatas	mm	Não informado
---------------------	----	---------------

Pressão sobre o solo	kg/cm	0.53
----------------------	-------	------

---

**Freio da elevação**


---

Tipo		Computador
------	--	------------

---

**Sistemas de segurança (s/n)**


---

"Acionamento com dispositivo tipo ""homem morto""		Sim
---	--	-----

Limitador de descida (cabo no tambor)		Sim
---------------------------------------	--	-----

Limitador de momento		Sim
----------------------	--	-----

Limitador de subida do moitão		Sim
-------------------------------	--	-----

---

**informações complementares**

---

Altura máxima de elevação	m	17,5
Ar condicionado (s/n)		Não
Carga com a lança totalmente estendida	kg	500
Código Finame		Não aplicável
Código NCM		8426.49.90
País de origem		Itália
Preço de Referência	R\$	Não informado
Raio com a carga máxima	m	2
Raio máximo de trabalho	m	10,5
Terceiro tambor (s/n)		Não informado
Trava mecânica no giro (S/N)		Não informado



