

# JEKKO

Característica	U.M.	ORMET JEKKO SPX1040CDH
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade máxima de içamento	t	4
<b>Lança telescópica</b>		
Comprimento total	m	14,5
Comprimento totalmente recolhida	m	4,6
Quantidade de segmentos		3
Seção transversal		Não informado
<b>Jib</b>		
Comprimento total	m	7,5
Comprimentos de montagem	m	4,8
Quantidade de seções		2
Tipo (caixa, treliça)		Caixa + Treliza
<b>Guincho principal</b>		
Capacidade com cabo simples	kg	1.000
Capacidade do guincho principal	kg	4.000
Características do cabo		8 mm
Comprimento total de cabo	m	125

Sistema de queda livre (s/n)		Não
Velocidade de descida da carga	m/s	0.5 / 0.91
Velocidade de elevação com cabo simples	m/s	0.5 / 0.91
Velocidade de elevação da carga	m/s	0.5 / 0.91
<b>Guincho auxiliar</b>		
Capacidade total do guincho auxiliar	kg	Não informado
Características do cabo		Não informado
Comprimento total do cabo	m	Não informado
Velocidade de descida da carga	m/s	Não informado
Velocidade de elevação da carga	m/s	Não informado
<b>Dimensões básicas</b>		
Altura	m	1,97
Comprimento total	m	5,30
Largura	m	1,4
Peso do contrapeso	kg	760
Peso em ordem de marcha	kg	5.600
Peso para transporte (semcontrapeso)	kg	5.600
<b>Motor</b>		
Marca e modelo		Diesel ISUZU mod. 3CB1 + AUX 8kW 400V-AC 3F

Potência máxima/ rotação (indicar norma)	HP	25
Torque máximo/ rotação (indicar norma)	Nm/rp	Não informado

**Transmissão**

acionamento hidráulico + corrente		Sim
acionamento mecânico + corrente		Não
motor hidráulico		Sim
Rampa máxima	%	25
Tipo de acionamento das esteiras (marcar):		Sim
Velocidade máxima de translação	km/h	2

**Esteira**

Área de contato	mm <sup>2</sup>	Não informado
Largura das sapatas	mm	Não informado
Pressão sobre o solo	kg/cm	0.59

**Freio da elevação**

Tipo		Não informado
------	--	---------------

**Sistemas de segurança (s/n)**

"Acionamento com dispositivo tipo ""homem morto""		Sim
Limitador de descida (cabo no tambor)		Sim
Limitador de momento		Sim
Limitador de subida do moitão		Sim

---

**informações complementares**

---

Altura máxima de elevação	m	24
Ar condicionado (s/n)		Não
Carga com a lança totalmente estendida	kg	800
Código Finame		Não aplicável
Código NCM		8426.49.90
País de origem		Itália
Preço de Referência	R\$	Não informado
Raio com a carga máxima	m	3
Raio máximo de trabalho	m	13
Terceiro tambor (s/n)		Não informado
Trava mecânica no giro (S/N)		Não informado



