CATERPILLAR

Característica	U.M.	345 GC
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	43.300
Custo Horário	R$	0,00
Motor		
Modelo		Cat C9.3B
Norma de medição		ISO 14396
Potência máxima	HP/rpm	347
Torque máximo	Nm/rpm	Não Informado
Custo Horário	R$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	11.710
Altura máxima de carregamento	mm	7.390
Altura máxima de corte	mm	10.720
Característica		Lança de Alcance 6.9 m (22'8");Braço de Alcance R3.35TB (11'0")
Força de escavação da caçamba	kN	235
Força de escavação do braço	kN	180

Profundidade máxima de escavação	mm	7.650
Custo Horário	R$	0,00
Caçamba (tipo uso geral)		
Capacidade coroada	m³	2,77
Largura	mm	1.650
Custo Horário	R$	0,00
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	600
Pressão de contato no solo	kg/cm²	0,82
Tração	kN	Não Informado
Custo Horário	R$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Não Informado
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Não Informado
Sistema de transmissão de dados		Não Informado
Custo Horário	R$	0,00
Circuito piloto		
Características		Não Informado
Pressão máxima	bar	Não Informado
Tipo de bomba		Não Informado

Vazão máxima	l/min	Não Informado
Custo Horário	R$	0,00
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	350
Tipo e características		Não Informado
Vazão máxima	l/min	630
Custo Horário	R$	0,00
Informações Complementares		
Cabine		Não Informado
Código Finame		Não Informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	11.600 x 3.340 x 3.560
País de origem		Não Informado
Preço de Referência	R$	Não Informado
Torque de giro	kNm	Não Informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	5,20
Custo Horário	R$	0,00