

# VOLVO

Característica	U.M.	A30G
<b>Carac.Principal</b>		
Peso operacional	kg	23.600
<b>Motor</b>		
Modelo		Volvo D11
Norma de medição		SAE J1995
Potência máxima	HP/rpm	355/2.000
Torque máximo	Nm/rpm	2.040/1.200
<b>Eletrônica embarcada</b>		
Sistema de diagnose de falhas		Sim
Sistema de gerenciamento operação/manutenção		Sim
Sistema de transmissão de dados		Sim
<b>Tipo de sistema de suspensão</b>		
Dianteira		Amortecedor a gás e hidráulico. Suave e progressiva. Movimento independente de rodas devido a um sistema de montagem de 3 pontos.
Traseira		Livre de manutenção. Viga de balanço do bogie suportada em dois pontos. Movimento independente de rodas devido a um sistema de montagem de 3 pontos.
<b>Informações Complementares</b>		
Alcance da caçamba (elevação máxima)	mm	6.562

Altura livre do solo	mm	466
Articulação do chassi	Graus	45
Cabine		Cabine fechada, com proteção ROPS/FOPS, com ar condicionado
Capacidade da caçamba - coroada - SAE	m <sup>3</sup>	17,80
Capacidade da caçamba - rasa	m <sup>3</sup>	13,90
Capacidade máxima de rampa (carregado)	%	30
Carga útil de transporte	kg	29.000
Código Finame		3462001
Desnível máximo entre rodas	Graus	Não Informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	10.296 x 2.954 x 3.366
Eletrônica embarcada		Não Informado
Freios		Freios úmidos multidiscos, totalmente hidráulicos, com circulação forçada de óleo em todas as rodas. Sistema de freios de dois circuitos.
Marchas		6 à frente / 2 à ré
País de origem		Brasil
Pneus		23.5 R25
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Raio de giro	mm	8.109

Retardador hidráulico

Função do retardador no freio de serviço e freio-motor Volvo (VEB).

Sistema de direção

Direção articulada hidromecânica, autocompensante. Dois cilindros de direção de dupla ação.

Sistema de transmissão

Transmissão planetária, PowerTronic Volvo PT 2116

Velocidade máxima em cada marcha à frente

km/h

1ª 8,3 / 2ª 11,9 / 3ª 21,1 / 4ª 30,3 / 5ª 38,4 / 6ª 52,7

Velocidade máxima em cada marcha à ré

km/h

1ª 7,7 / 2ª 13,7