HYUNDAI

Característica	U.M.	25B-7A
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	2.500
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	6.000
Carga máxima de tombamento	kg	Não Informado
Carga na altura máxima	kg	800
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	2.095
Velocidade de descida	m/min	28,20
Velocidade de elevação	m/min	26,40
Velocidade máxima de translação	km/h	16
Motor		
Marca/modelo		Controlador ZAPI
Potência	HP/rpm	48 V / 600 Ah
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Elétrico
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidrost/powershift)		Powershift
Tração (4x2 / 4x4)		2 / 2

HYUNDAI

25B-7A

Pesos e dimensões		
Altura livre sobre o solo	mm	40
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	2.286 x 1.285 x 2.152
Peso total com garfo	kg	4.160
Dados gerais		
Código Finame		Não aplicável
País de origem		China
Pneus (tipo)		Sólido
Preço de Referência	R$	Não Informado
Segmentos de torre		Duplex / triplex
Sistema de freio (tipo)		Tambor

HYUNDAI

25B-7A

Identification			
1.5	Load Capacity / Rated Load	Kg	2,500
1.6	Load Center Distance	mm	500
1.8	Load Distance, Center Of Drive Axle To Fork	x mm	454
1.9	Wheelbase	y mm	1,485
Dimensions			
4.2	Height, Mast Lowered	h1 (mm)	2,015
4.3	Free Lift	mm	140
4.4	Lift Height	h3 (mm)	3,000
4.5	Height, Mast Extended	h4 (mm)	4,017
4.7	Height Of Overhead Guard (Cabin)	h5 (mm)	2,152
4.8	Seat Height / Stand Height Rel. To Sip	mm	1,050
4.12	Coupling Height	mm	175
4.19	Overall Length	l1 (mm)	3,397
4.20	Length To Face Of Forks	mm	2,286
4.21	Overall Width	b1 (mm)	1,285
4.22	Fork Dimension	mm	1,070×122×40
4.23	Fork Carriage ISO 2328, Class / Type A, B	-	A
4.24	Fork-Carriage Width	b3 (mm)	250-1,000
4.31	Ground Clearance, Below Mast, Loaded	mm	40
4.32	Ground Clearance, Center Of Wheelbase	mm	130
4.341	Aisle Width For Pallets 1000 X 1200 Crossways (L X W)	mm	3,745
4.342	Aisle Width For Pallets 800 X 1200 Crossways (W X L)	mm	3,945
4.35	Turning Radius	Wa (mm)	2,095