LIEBHERR

Característica	U.M.	R 938
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	38.500
Custo Horário	R$	0,00
Motor		
Modelo		D944 A7-23
Norma de medição		ISO 9249
Potência máxima	HP/rpm	299
Torque máximo	Nm/rpm	1421
Custo Horário	R$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	9.860
Altura máxima de carregamento	mm	6.320
Altura máxima de corte	mm	9.860
Característica		Não Informado
Força de escavação da caçamba	kN	264
Força de escavação do braço	kN	238
Profundidade máxima de escavação	mm	6.230

Custo Horário	R$	0,00
Caçamba (tipo uso geral)		
Capacidade coroada	m³	2,50
Largura	mm	1.650
Custo Horário	R$	0,00
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	600
Pressão de contato no solo	kg/cm²	0,73
Tração	kN	325
Custo Horário	R$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Não Informado
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Não Informado
Sistema de transmissão de dados		Não Informado
Custo Horário	R$	0,00
Circuito piloto		
Características		Não Informado
Pressão máxima	bar	380
Tipo de bomba		Não Informado
Vazão máxima	l/min	835

Custo Horário	R$	0,00
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	380
Tipo e características		Não Informado
Vazão máxima	l/min	835
Custo Horário	R$	0,00
Informações Complementares		
Cabine		Não Informado
Código Finame		Não Informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	0 x 0 x 0
País de origem		Alemanha
Preço de Referência	R$	Não Informado
Torque de giro	kNm	Não Informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	Não Informado
Custo Horário	R$	0,00

LIEBHERR