

MANITOU

Característica	U.M.	MHT-X 860
Carac.Principal		
Altura máxima de elevação	mm	8.100
Dados operacionais		
Alcance máximo	mm	4.800
Alcance máximo horizontal com carga máxima	mm	1.600
Altura máxima com carga máxima	mm	6.500
Capacidade de carga	kg	6.000
Carga com alcance horizontal máximo	kg	1.800
Carga na altura máxima	kg	6.000
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	3.750
Velocidade máxima de translação	km/h	32
Motor		
Marca/modelo		Diesel PERKINS 1104C-44 TA
Potência	HP/rpm	132/2.200
Pesos e Dimensões		
Altura livre do solo	mm	500
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	5.365 x 2.400 x 2.450

Peso total com garfo porta-pallets

kg

11.515

Dados gerais

Acessórios disponíveis

Garfos, Caçambas com dentes, Caçambas sem dentes, Blade de Concreto, Deslocamento lateral de garfos, Pinças, Cestos, Garras, Jib, Ganchos, Guinchos, Plataformas Negativas, Pinças para manipulação de pneus, Pinça bigbag

País de origem

Itália

Patolas

Não

Pneus

18-22,5 16 PR

Preço de Referência

R\$

Não informado

Sistema de freio

Multidisco em banho de óleo com assistência

Sistema de limitação de carga

Sim

Transmissão

Hidrostática com regulação de potência

