MAXIMAL

Característica	U.M.	FD45T-M1
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	4.500
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	6.500
Carga máxima de tombamento	kg	Não informado
Carga na altura máxima	kg	1.500
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	2.920
Velocidade de descida	m/min	30
Velocidade de elevação	m/min	29,7
Velocidade máxima de translação	km/h	24
Motor		
Marca/modelo		Perkins / 1104D-44 (EUIII/EPAIII)
Potência	HP/rpm	76 / 2.200
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Diesel
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidrost/powershift)		Powershift
Tração (4x2 / 4x4)		4x2

MAXIMAL

FD45T-M1

Pesos e dimensões		
Altura livre sobre o solo	mm	Não informado
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	Não informado
Peso total com garfo	kg	6.500
Dados gerais		
Código Finame		Não aplicável
País de origem		China
Pneus (tipo)		Pneumático ou superelástico
Preço de Referência	R$	Não informado
Segmentos de torre		Simplex e triplex
Sistema de freio (tipo)		Àtambor

MAXIMAL

FD45T-M1





	A	B	C
FD45T-M1	3.260	2.265	1.490