HYSTER

Característica	U.M.	E50XN
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	2.268
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	6.710
Carga máxima de tombamento	kg	Não informado
Carga na altura máxima	kg	Não informado
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	1.884
Velocidade de descida	m/min	37,2
Velocidade de elevação	m/min	43,2
Velocidade máxima de translação	km/h	20,1
Motor		
Marca/modelo		Não informado
Potência	HP/rpm	31,6
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Elétrico
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidrost/powershift)		Não informado
Tração (4x2 / 4x4)		Não informado

HYSTER


E50XN


Pesos e dimensões		
Altura livre sobre o solo	mm	1.716
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	Não informado
Peso total com garfo	kg	3.878
Dados gerais		
Código Finame		Não aplicável
País de origem		EUA
Pneus (tipo)		Cushion
Preço de Referência	R$	Não informado
Segmentos de torre		Não informado
Sistema de freio (tipo)		Hidráulico/Mecânico

HYSTER

E50XN







A	B	C
2.102	2.248	1.070