

HITACHI

Característica	U.M.	ZX160LC-5
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	17.717
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Isuzu AA-4BG1TCG-08
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	122/2200
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	9.330
Altura máxima de carregamento	mm	6.400
Altura máxima de corte	mm	9.130
Característica		Norma para força de escavação: ISO - Máquina equipada com braço de 3 metros
Força de escavação da caçamba	kN	119
Força de escavação do braço	kN	85

Profundidade máxima de escavação	mm	6.490
----------------------------------	----	-------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Caçamba (tipo uso geral)

Capacidade coroada	m³	0,86 HD
--------------------	----	---------

Largura	mm	1219
---------	----	------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Material rodante

Largura das sapatas	mm	600
---------------------	----	-----

Pressão de contato no solo	kg/cm²	0,42
----------------------------	--------	------

Tração	kN	170
--------	----	-----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Eletrônica embarcada

Sistema de diagnose de falhas	Sim
-------------------------------	-----

Sistema de gerenciamento de operação/manutenção	Sim
---	-----

Sistema de transmissão de dados	Sim
---------------------------------	-----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Circuito piloto

Características	Não informado
-----------------	---------------

Pressão máxima	bar	39,3
----------------	-----	------

Tipo de bomba	Engrenagem única
---------------	------------------

Vazão máxima	l/min	33,6
--------------	-------	------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Sistema hidráulico

Pressão máxima	bar	380
----------------	-----	-----

Tipo e características	Duas bombas de pistões axiais com deslocamento variável	
------------------------	---	--

Vazão máxima	l/min	382
--------------	-------	-----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Informações Complementares

Cabine	Cabine Fechada ROPS/FOPS com Ar Condicionado	
--------	--	--

Código Finame	Não informado	
---------------	---------------	--

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	8.620 x 2.590 x 2.870
-----------------------------------	----	-----------------------

País de origem	Brasil	
----------------	--------	--

Preço de Referência	R\$	Não informado
---------------------	-----	---------------

Torque de giro	kNm	44
----------------	-----	----

Velocidade máxima de deslocamento	km/h	5,3
-----------------------------------	------	-----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

