# SDLG

| Característica | U.M. | LG946L |
|---|---|---|
| **Carac.Principal** | | |
| Capacidade da caçamba | m³ | 2,3 |
| **Motor** | | |
| Modelo | | Weichai Deutz WP6G160E201 |
| Norma de medição | | Não informado |
| Potência máxima | HP/rpm | 158/2000 |
| Torque máximo | Nm/rpm | 640/Não informado |
| **Carga estática de tombamento** | | |
| Posição articulada | kg | 8.000 |
| Posição reta | kg | Não informado |
| **Eletrônica embarcada** | | |
| Sistema de diagnose de falhas | | Não informado |
| Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | | Não informado |
| Sistema de transmissão | | Contra-eixos, com acionamento eletrohidráulico |
| Sistema de transmissão de dados | | Não possui |
| **Pneus** | | |
| Dianteiros | | 20.5 x 25 |

| | | |
|---|---|---|
| Traseiros | | 20.5 x 25 |
| **Sistema Hidráulico** | | |
| Pressão máxima | bar | Não informado |
| Tipo e características | | Controle hidráulico único |
| Vazão máxima | l/min | Não informado |
| **Informações Complementares** | | |
| Altura do pino da caçamba na posição de elevação máxima | mm | Não informado |
| Altura livre do solo | mm | 440 |
| Altura máxima de descarga | mm | 2.950 |
| Altura total | mm | 3.240 |
| Articulação do chassi | Graus | 38 |
| Braço de levantamento | | Articulador Z-bar |
| Cabine | | Fechada, com ar condicionado e proteção ROPS/FOPS |
| Código Finame | | Não aplicável |
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 7.295 x 2.766 x 3.240 |
| Força de desagregação | kN | 125 |
| Freios | | Disco seco |
| Marchas | | 2 a frente e 1 de retrocesso |
| País de origem | | China |

| | | |
|---|---|---|
| Peso Operacional | kg | 12.700 |
| Preço de Referência | R$ | Não informado |
| Profundidade de escavação | mm | Não informado |
| Raio de giro | mm | Não informado |
| Velocidades máximas em cada marcha | km/h | 1ª marcha frente/retrocesso: 13/17, 2ª marcha a frente: 38 |

# SDLG

## LG946L

