

SDLG

Característica	U.M.	LG953N
Carac.Principal		
Capacidade da caçamba	m³	2,2
Motor		
Modelo		Weichai WD10G220E23
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	217/2000
Torque máximo	Nm/rpm	980/Não informado
Carga estática de tombamento		
Posição articulada	kg	10.000
Posição reta	kg	Não informado
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Não informado
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Não informado
Sistema de transmissão		Power-shift planetária
Sistema de transmissão de dados		Não possui
Pneus		
Dianteiros		23.5 - 25

Traseiros

23.5 - 25

Sistema Hidráulico

Pressão máxima

bar

Não informado

Tipo e características

Controle mecânico manual

Vazão máxima

l/min

Não informado

Informações Complementares

Altura do pino da caçamba na posição de elevação máxima

mm

Não informado

Altura livre do solo

mm

534

Altura máxima de descarga

mm

3.050

Altura total

mm

3.423

Articulação do chassi

Graus

35

Braço de levantamento

Articulador Z-bar

Cabine

Fechada, com ar condicionado e proteção ROPS/FOPS

Código Finame

Não aplicável

Dimensões (CxLxA) para transporte

mm

7.794 x 3.024 x 3.423

Força de desagregação

kN

185

Freios

A disco e ar sobre o hidráulico

Marchas

2 à frente e 1 em retrocesso.

País de origem

China

Peso Operacional	kg	16.600
Preço de Referência	R\$	Não informado
Profundidade de escavação	mm	Não informado
Raio de giro	mm	6201
Velocidades máximas em cada marcha	km/h	Frente, 1ª: 13.5 e 2ª: 38. Em retrocesso: 17

