# AMMANN

| Característica | U.M. | ASC 200 PD |
|---|---|---|
| **Carac.Principal** | | |
| Peso operacional | kg | 20.780 |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |
| **Motor** | | |
| Modelo | | Cummins QSB6.7 - C220 Tier 3 |
| Norma de medição | | EU Stage IIIa |
| Potência máxima | HP/rpm | 1164 / 2.200 |
| Torque máximo | Nm/rpm | Não informado |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |
| **Sistema de vibração** | | |
| Amplitude (máxima/mínima) | mm | 2,0 / 1,0 |
| Frequência (máxima/mínima) | Hz | 28 / 34 |
| Impacto dinâmico | kN | 400 / 300 |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |
| **Informações sobre o cilindro** | | |
| Largura de compactação | mm | 2.240 |
| Largura e diâmetro | mm | 2.240 x 1.840 |

# AMMANN

## ASC 200 PD

| | | |
|---|---|---|
| Oscilação | Graus | 10 |
| Tipo | | Pata-de-carneiro |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |
| **Eletrônica embarcada** | | |
| Sistema de diagnose de falhas | | Sim |
| Sistema de gerenciamento da operação/manutenção | | Não |
| Sistema de transmissão de dados | | Não |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |
| **Informações complementares** | | |
| Articulação do chassi | Graus | 36 |
| Cabine | | Todas opções de cabine, conforme disponibilidade |
| Código Finame | | Não aplicável |
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 6.300 x 2.500 x 3.265 |
| País de origem | | República Checa |
| Peso estático linear | kg/cm | 63,2 |
| Peso para transporte | kg | 20.780 |
| Pneus traseiros | | Mitas 23,5 - 25" |
| Preço de Referência | R$ | Não informado |
| Raio de giro | mm | 3.900 |

# AMMANN

## ASC 200 PD

| | | |
|---|---|---|
| Rampa máxima | % | 45 |
| Sistema de transmissão | | Hidrostárico |
| Velocidades de operação | km/h | 12,2 |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |